

S925TX CARREGADORA COMPACTA



CONSTRUÍDA PARA TRABALHAR. Obtenha mais de cada dia com uma capacidade de carga nominal de operação de 419 kg (SAE) e altura máxima de carga de 217 cm (no pino da dobradiça).



HIDRÁULICO COMPLETO. Vem de série com um circuito hidráulico auxiliar duplo com alto fluxo para alimentar os acessórios mais exigentes e um de baixo fluxo para dar ao operador o máximo controle.



ADAPTA-SE AO DESAFIO. Com uma placa de montagem universal, rastros de 18 ou 23 cm com baixa pressão ao solo e várias escolhas de motor, a S925TX tem todas as opções para aumentar a produtividade em obra.



FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. Mantenha-se produtivo no trabalho com pontos de manutenção acessíveis. A S925TX tem encaminhamentos de mangueira simples e facilidade de acesso aos componentes internos.



CONFORTO E SEGURANÇA DO OPERADOR. A plataforma com sistema de presença do operador integrada no chassis da máquina oferece conforto e segurança e um desempenho ótimo em espaços confinados.



FIQUE DESCANSADO. A garantia limitada de 3 anos/3000 horas dos braços de carga dá tranquilidade em obra aos operadores.



VERMEER.PT

Mostrada a configuração europeia.



EQUIPPED TO
DO MORE.

S925TX CARREGADORA COMPACTA

GERAL

Comprimento com balde standard: 269,2 cm

Comprimento sem balde standard: 213,4 cm

Largura com balde standard (rastros 18 cm): 106,7 cm

Largura sem balde standard (rastros 18 cm): 91,4 cm

Largura com balde standard (rastros 23 cm): 106,7 cm

Largura com balde standard (rastros 23 cm): 101,6 cm

Altura: 147,3 cm

Altura (no pino da dobradiça): 217,7 cm

Altura ao solo: 15,2 cm

Reversão do balde standard ao nível do solo: 33°

Ângulo de descarga do balde standard à altura máxima do pino da dobradiça: 26°

Alcance do balde standard à altura máxima: 58,1 cm

Peso com balde standard (rastros 23 cm): 1.630,7 kg

Peso sem balde standard (rastros 23 cm): 1.519,5 kg

MOTOR OPÇÃO UM

Marca e modelo: Kubota V1505

Tipo de combustível: Gasóleo

Capacidade do depósito de combustível: 49,2 L

Potência bruta: 25 hp (18,6 kW)

Torque máximo do motor: 93,6 Nm (69 ft-lb)

Sistema de arrefecimento: Líquido

Ângulo máximo de inclinação: 30°

Caudal do sistema hidráulico: 45,4 L/min

MOTOR OPÇÃO DOIS

Marca e modelo: Kubota V1505

Tipo de combustível: Gasóleo

Capacidade do depósito de combustível: 49,2 L

Potência bruta: 35 hp (26,1 kW)

Torque máximo do motor: 92,2 Nm (68 ft-lb)

Sistema de arrefecimento: Líquido

Ângulo máximo de inclinação: 30°

Caudal do sistema hidráulico: 58,7 L/min

MOTOR OPÇÃO TRÊS

Marca e modelo: Kubota WG1605

Tipo de combustível: Gasolina

Capacidade do depósito de combustível: 49,2 L

Potência bruta: 40 hp (29,9 kW)

Torque máximo do motor: 120,7 Nm (89 ft-lb)

Sistema de arrefecimento: Líquido

Ângulo máximo de inclinação: 30°

Caudal do sistema hidráulico: 58,7 L/min

DESEMPENHO

Capacidade operativa (SAE): 419,6 kg

Capacidade estática de basculamento (com operador de 75 kg): 1.198,9 kg

Velocidade de deslocação (marcha à frente/atrás): 25 hp – 6,6 km/h / 35 hp – 7,3 km/h/4,8 km/h

Pressão ao solo: 0,4 bar (rastros 18 cm) / 0,3 bar (rastros 23 cm)

OPERACIONAL

Direção: Eixo duplo, joystick

Levantar: Eixo duplo, manete

Enrolar: Eixo duplo, manete

Vermeer Portugal

Rua dos Campos Velhos 112

Bicesse

2645-412 Alcabideche

Portugal

+351 214 444 826 • www.vermeer.pt

NOTAS:

A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efetuar alterações à conceção, ao design e às especificações; de implementar melhorias ou interromper o fabrico a qualquer momento e sem qualquer aviso prévio ou obrigação. O equipamento é mostrado unicamente a título indicativo, podendo apresentar acessórios ou componentes opcionais. Para mais informações sobre as especificações da máquina, queira contactar o seu concessionário Vermeer. Vermeer, o logotipo Vermeer e Equipped to Do More são marcas registadas da Vermeer Manufacturing Company nos EUA e/ou noutros países. © 2022 Vermeer Corporation. Todos os Direitos Reservados.

